

Prüfbericht F2600083-03

Kundendaten	Gemeinde Zaisenhausen Hauptstr. 97, 75059 Zaisenhausen	Kundennr. 15317
--------------------	---	-----------------

Objektname	Wasserversorgung Zaisenhausen
Anschrift	Hauptstraße 97, 75059 Zaisenhausen

Probenahme

Probennehmer	Klaus Herter, FADER Umweltanalytik GmbH
Probenahmedatum	20.05.2026
Laboreingang	20.05.2026 13:45 Uhr
Laborabschluss	12.06.2026
Parameterumfang	gemäß Parametergruppen A und B der Trinkwasserverordnung vom 20.06.2023

Anforderungen gem. Trinkwasserverordnung



Bewertung Die Anforderungen werden **eingehalten**.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflabor. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-22444-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung gem. Trinkwasserverordnung

Entnahmestelle

Rathaus

KW-Einspeisung vor Filter

Probenahmehahn

Reinwasser

Entnahmestelle-Nr.

215094-ON-0001

Probenahmedatum/-zeit

20.05.2026 11:07 Uhr

Probenahme-Methode

DIN ISO 5667-5-A14:2011-02, DIN EN ISO 19458-K19:2006-12

Probenahmezweck

a

Probenummer

F2600083-004

Anlage 1 Teil I TrinkwV

Parameter	Einheit	Grenzwert TrinkwV	Ergebnis
Escherichia coli	KBE/100ml	0	0
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0	0

Anlage 2 Teil I TrinkwV

Parameter	Einheit	Grenzwert TrinkwV	Ergebnis
Acrylamid	µg/l	0,1	<0,01
Benzol	mg/l	0,001	< 0,00025
Bor	mg/l	1	0,0220
Bromat	mg/l	0,01	< 0,002
Chrom gesamt	mg/l	0,025	0,0011
Chrom	µg/l	25	1,100
Cyanid	mg/l	0,05	< 0,005
1,2-Dichlorethan	mg/l	0,003	< 0,0003
Fluorid	mg/l	1,5	0,220
Nitrat	mg/l	50	41,4
Pestizide gesamt	mg/l	0,0005	<0,000020
Atrazin	mg/l	0,0001	<0,000020
Desethylatrazin	mg/l	0,0001	<0,000020
Desethylterbuthylazin	mg/l	0,0001	<0,000020
Desisopropylatrazin	mg/l	0,0001	<0,000020
Propazin	mg/l	0,0001	<0,000020
Simazin	mg/l	0,0001	<0,000020
Terbuthylazin	mg/l	0,0001	<0,000020
Bromacil	mg/l	0,0001	<0,000020
Dichlobenil	mg/l	0,0001	<0,000020
2,6-Dichlorbenzamid	mg/l	0,0001	<0,000020
Hexazinon	mg/l	0,0001	<0,000020

Anlage 2 Teil I TrinkwV

Parameter	Einheit	Grenzwert TrinkwV	Ergebnis
Metolachlor	mg/l	0,0001	<0,000020
Metazachlor	mg/l	0,0001	<0,000020
Metalaxyl	mg/l	0,0001	<0,000020
Desphenylchloridazon (Metabolit B)	µg/l	-	0,170
Σ PFAS-20	µg/l	0,1	<0,001
Perfluorbutanoat (PFBA)	µg/l	-	<0,001
Perfluorpentanoat (PFPeA)	µg/l	-	<0,001
Perfluorhexanoat (PFHxA)	µg/l	-	<0,001
Perfluorheptanoat (PFHpA)	µg/l	-	<0,001
Perfluoroctanoat (PFOA)	µg/l	-	<0,001
Perfluornonanoat (PFNA)	µg/l	-	<0,001
Perfluordecanoat (PFDA)	µg/l	-	<0,001
Perfluorundecanoat (PFUnDA)	µg/l	-	<0,001
Perfluordodecanoat (PFDoDA)	µg/l	-	<0,001
Perfluortridecanoat (PFTrDA)	µg/l	-	<0,001
Perfluorbutansulfonat (PFBS)	µg/l	-	<0,001
Perfluorpentansulfonat (PFPeS)	µg/l	-	<0,001
Perfluorhexansulfonat (PFHxS)	µg/l	-	<0,001
Perfluorheptansulfonat (PFHpS)	µg/l	-	<0,001
Perfluoroctansulfonat (PFOS)	µg/l	-	<0,001
Perfluornonansulfonat (PFNS)	µg/l	-	<0,001
Perfluordecansulfonat (PFDS)	µg/l	-	<0,001
Perfluorundecansulfonat (PFUnDS)	µg/l	-	<0,001
Perfluordodecansulfonat (PFDoDS)	µg/l	-	<0,001
Perfluortridecansulfonat (PFTrDS)	µg/l	-	<0,001
Quecksilber	mg/l	0,001	< 0,00001
Selen	mg/l	0,01	0,00043
Σ Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l	0,01	< 0,0005
Tetrachlorethen	mg/l	-	< 0,0005
Trichlorethen	mg/l	-	< 0,0005
Uran	mg/l	0,01	0,00140

Anlage 2 Teil II TrinkwV

Parameter	Einheit	Grenzwert TrinkwV	Ergebnis
Benzo(a)pyren	mg/l	1E-05	< 0,000002

Anlage 2 Teil II TrinkwV

Parameter	Einheit	Grenzwert TrinkwV	Ergebnis
Arsen	mg/l	0,01	0,00030
Antimon	mg/l	0,005	< 0,0002
Bisphenol A	µg/l	2,5	<0,005
Blei	mg/l	0,01	0,0033
Cadmium	mg/l	0,003	< 0,0001
Epichlorhydrin	µg/l	0,1	<0,1
Kupfer	mg/l	2	0,04720
Nickel	mg/l	0,02	< 0,0005
Nitrit	mg/l	0,5	0,01
Σ PAK-4 TrinkwV	mg/l	0,0001	< 0,000010
Benzo(b)fluoranthen	mg/l	-	< 0,000010
Benzo(k)fluoranthen	mg/l	-	< 0,000010
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/l	-	< 0,000010
Benzo(ghi)perylene	mg/l	-	< 0,000010
Σ Trihalogenmethane (THM)	mg/l	0,05	< 0,0005
Trichlormethan	mg/l	-	< 0,0005
Bromdichlormethan	mg/l	-	< 0,0005
Dibromchlormethan	mg/l	-	< 0,0005
Tribrommethan	mg/l	-	< 0,0005
Vinylchlorid	µg/l	0,5	<0,05

Anlage 3 Teil I TrinkwV

Parameter	Einheit	Grenzwert TrinkwV	Ergebnis
Aluminium	mg/l	0,2	0,0032
Ammonium	mg/l	0,5	< 0,03
Eisen	mg/l	0,2	< 0,003
Färbung (SAK-436)	1/m	0,5	< 0,1
Geruch (qualitativ)	-	-	ohne Besonderheit
Geschmack (qualitativ)	-	-	ohne Besonderheit
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	2790	822,0
Mangan	mg/l	0,05	0,0002
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)	mg/l	-	< 0,5
Trübung (quantitativ)	NTU	1	< 0,02
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	100	0

Anlage 3 Teil I TrinkwV

Parameter	Einheit	Grenzwert TrinkwV	Ergebnis
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	100	0
Entnahmetemperatur	°C	-	13,3
pH-Wert	-	6,5 ≤ pH ≤ 9,5	7,3
pH-Wert nach Calcitsättigung	-	-	7,13
Delta-pH	-	-	0,194
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	-	6,31
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	-	0,77
Gesamthärte	mmol/l	-	4,33
Gesamthärte	°dH	-	24,2
Carbonathärte	°dH	-	17,7
Nichtcarbonathärte	°dH	-	6,5
Hydrogencarbonat	mg/l	-	385,0
freie Kohlensäure	mg/l	-	30,658
zugehörige Kohlensäure	mg/l	-	30,658
überschüssige Kohlensäure	mg/l	-	0
Calcitlöse-/abscheidekapazität	mg/l	5	-30,4
Calcitsättigungsindex	-	-	0,275
Sauerstoff	mg/l	-	8,5
Calcium	mg/l	-	120,0
Chlorid	mg/l	250	26,1
Kalium	mg/l	-	1,2
Magnesium	mg/l	-	32,4
Natrium	mg/l	200	4,3
Sulfat	mg/l	250	72,7
Korrosionsquotient S1	-	-	0,464
Korrosionsquotient S2	-	-	3,370
Korrosionsquotient S3	-	-	8,302

Zusätzliche Parameter

Parameter	Einheit	Grenzwert TrinkwV	Ergebnis
Chrom (VI)	µg/l	-	1,1

Erläuterungen zur Analytik

Die mikrobiologischen Untersuchungen des Wassers ergeben keine Beanstandungen.

Nach den chemisch-physikalischen Untersuchungen reagiert das Wasser bei einem pH-Wert von $\text{pH} = 7.3$ praktisch noch pH-neutral und weist nach der Differenz aus dem pH-Wert und dem pH-Wert der Calcitsättigung kalkabscheidende Eigenschaften auf. Die Calcitabscheidekapazität erreicht 30.4 mg/l Calciumcarbonat.

Nach den Gehalten an Calcium und Magnesium ist das Wasser gemäß Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, WRMG) in den Härtebereich „hart“ einzustufen. Die Carbonathärte trägt zu 73 Prozent zur Gesamthärte bei.

Das Wasser zeigt geringe Konzentrationen an Chrom, Selen, Uran, Arsen, Blei, Kupfer, Aluminium und Mangan, die jedoch weit unterhalb der jeweiligen Grenzwerte der Trinkwasserverordnung liegen.

PFAS und Pflanzenschutzmittel werden nicht nachgewiesen.

Ergänzende Informationen zur Analytik

Allgemeine Anmerkungen

Koloniezahl bei 22°C

Es gelten folgende Grenzwerte:

An der Entnahmestelle des Verbrauchers: 100 KBE/ml

Unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizieren Trinkwasser: 20 KBE/ml

Eigenwasserversorgungsanlagen und Wasserspeicher von mobilen Wasserversorgungsanlagen: 1000 KBE/ml

Korrosionschemische Parameter

Korrosionsquotient S1 = Bewertungsparameter für Lochkorrosion an feuerverzinkten Eisenwerkstoffen: Wahrscheinlichkeit sehr gering, wenn $S1 < 0.5$, sehr wahrscheinlich, wenn $S1 > 3$

Korrosionsquotient S2 = Bewertungsparameter für selektive Korrosion an feuerverzinkten Eisenwerkstoffen: Wahrscheinlichkeit gering, wenn $S2 < 1$ oder $S2 > 3$ oder wenn $c(\text{NO}_3) < 18.6 \text{ mg/l}$

Korrosionsquotient S3 = Bewertungsparameter für Lochkorrosion in Warmwasser bei Kupfer und Kupferlegierungen: Wahrscheinlichkeit erhöht, wenn $S < 1.5$ in sauren Wässern ($\text{pH} < 7.0$) bei gleichzeitig geringen Hydrogencarbonatgehalten ($< 1.5 \text{ mmol/l}$) und hohen Sulfatkonzentrationen

Partnerlabore

FADER Umweltanalytik arbeitet ausschließlich mit akkreditierten Laboren zusammen, um eine gleichbleibend hohe Qualität der Analysen sicherzustellen. Auf Anfrage kann der Original-Prüfbericht zur Verfügung gestellt werden. Die folgenden Partnerlabore sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 durch die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditiert:

Labor	Anschrift	DAkkS-ID	Handelsregister	Kennung
Labor Dr. Scheller GmbH	Am Mittleren Moos 48, 86167 Augsburg	D-PL-19230-01-00	19221	15459
Technologiezentrum Wasser	Karlsruher Straße 84, 76139 Karlsruhe	D-PL-14555-01-00	-	15552

Verwendete analytische Methoden

Für die Analytik kommen standardisierte Verfahren nach DIN, EN und ISO-Normen zum Einsatz, um eine hohe Qualität und Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen.

Parameter	Einheit	Verfahren	untere BG	obere BG	Unsicherheit	Akkreditiert	Labor
pH-Wert	-	DIN EN ISO 10523-C5:2012-04	-	-	-	x	FADER
Hexazinon	mg/l	DIN EN ISO 11369-F12:1997-11	2E-05	-	-	x	15459
Metazachlor	mg/l	DIN EN ISO 11369-F12:1997-11	2E-05	-	-	x	15459
Simazin	mg/l	DIN EN ISO 11369-F12:1997-11	2E-05	-	-	x	15459
Terbuthylazin	mg/l	DIN EN ISO 11369-F12:1997-11	2E-05	-	-	x	15459
Acrylamid	µg/l	DIN 38413-6:2007-02	0,01	-	-	x	15552
Epichlorhydrin	µg/l	DIN EN 14207:2003-09	0,1	-	-	x	15552
Atrazin	mg/l	DIN EN ISO 11369-F12:1997-11	2E-05	-	-	x	15459
Bromacil	mg/l	DIN EN ISO 11369-F12:1997-11	2E-05	-	-	x	15459
Desethylatrazin	mg/l	DIN EN ISO 11369-F12:1997-11	2E-05	-	-	x	15459
Desisopropylatrazin	mg/l	DIN EN ISO 11369-F12:1997-11	2E-05	-	-	x	15459
Benzo(b)fluoranthen	mg/l	DIN EN ISO 17993-F18:2004-03	1E-05	-	-	x	15459
Benzo(k)fluoranthen	mg/l	DIN EN ISO 17993-F18:2004-03	1E-05	-	-	x	15459
Benzo(a)pyren	mg/l	DIN EN ISO 17993-F18:2004-03	2E-06	-	-	x	15459
Benzo(ghi)perylene	mg/l	DIN EN ISO 17993-F18:2004-03	1E-05	-	-	x	15459
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/l	DIN EN ISO 17993-F18:2004-03	1E-05	-	-	x	15459
Trichlormethan	mg/l	DIN EN ISO 10301-F4:1997-08	0,0005	-	-	x	15459
1,2-Dichlorethan	mg/l	DIN EN ISO 10301-F4:1997-08	0,0003	-	-	x	15459
Trichlorethen	mg/l	DIN EN ISO 10301-F4:1997-08	0,0005	-	-	x	15459
Tetrachlorethen	mg/l	DIN EN ISO 10301-F4:1997-08	0,0005	-	-	x	15459

Parameter	Einheit	Verfahren	untere BG	obere BG	Unsicherheit	Akkreditiert	Labor
Vinylchlorid	µg/l	DIN 38407-43:2014-10	0,05	-	-	x	15552
Benzol	mg/l	DIN 38407-9-F9-1:1991-05	0,00025	-	-	x	15459
Arsen	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,0001	-	-	x	15459
Bor	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,001	-	-	x	15459
Bromat	mg/l	DIN EN ISO 15061-D34:2001-12	0,002	-	-	x	15459
Cadmium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,0001	-	-	x	15459
Calcium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,3	-	-	x	15459
Chlorid	mg/l	DIN EN ISO 10304-1-D20:2009-07	1	-	-	x	15459
Chrom gesamt	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,0001	-	-	x	15459
Chrom (VI)	µg/l	PV M 0211/0 2023-01	0,02	-	±10,50%	x	15552
Kupfer	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,0005	-	-	x	15459
Cyanid	mg/l	DIN 38405-13-D13-1:2011-04	0,005	-	-	x	15459
Fluorid	mg/l	DIN EN ISO 10304-1-D20:2009-07	0,05	-	-	x	15459
Gesamthärte	°dH	DIN 38409-H6:1986-01 (mod.)	0,1	-	-		15459
Eisen	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,003	-	-	x	15459
Blei	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,001	-	-	x	15459
Magnesium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,2	-	-	x	15459
Mangan	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,0002	-	-	x	15459
Quecksilber	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	1E-05	-	-	x	15459
Nickel	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,0005	-	-	x	15459
Nitrat	mg/l	DIN EN ISO 10304-1-D20:2009-07	1	-	-	x	15459
Nitrit	mg/l	DIN EN ISO 10304-1-D20:2009-07	0,01	-	-	x	15459
Sauerstoff	mg/l	DIN EN ISO 17289-G25:2014-12	0,5	-	-	x	FADER
PAK-4 TrinkwV	mg/l	DIN EN ISO 17993-F18:2004-03	1E-05	-	-	x	15459
Kalium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,1	-	-	x	15459
Aluminium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,001	-	-	x	15459
Selen	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,0001	-	-	x	15459
Natrium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,2	-	-	x	15459
Sulfat	mg/l	DIN EN ISO 10304-1-D20:2009-07	1	-	-	x	15459
Entnahmetemperatur	°C	DIN 38404-C4-2:1976-12	-	-	-	x	FADER
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)	mg/l	DIN EN 1484-H3:2019-04	0,5	-	-	x	15459
Trihalogenmethane (THM)	mg/l	DIN EN ISO 10301-F4:1997-08	0,0005	-	-	x	15459
Bromdichlormethan	mg/l	DIN EN ISO 10301-F4:1997-08	0,0005	-	-	x	15459
Tribrommethan	mg/l	DIN EN ISO 10301-F4:1997-08	0,0005	-	-	x	15459
Trübung (quantitativ)	NTU	DIN EN ISO 7027-1-C21:2016-11	0,02	-	-	x	15459
Antimon	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,0002	-	-	x	15459
Färbung (SAK-436)	1/m	DIN EN ISO 7887-C1:2012-04	0,1	-	-	x	15459
Ammonium	mg/l	DIN 38406-E5-1:1983-10	0,03	-	-	x	15459
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	DIN EN ISO 9308-1-K12:2017-09	-	-	-	x	15459
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	DIN EN ISO 7899-2-K15:2000-11	-	-	-	x	15459
Escherichia coli	KBE/100ml	DIN EN ISO 9308-1-K12:2017-09	-	-	-	x	15459
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	DIN 38409-7-H7-2:2005-12	0,1	-	-	x	15459
Uran	mg/l	DIN EN ISO 17294-2-E29:2024-12	0,0001	-	-	x	15459
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	TrinkwV §43 Abs. 3	-	-	-	x	15459
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	TrinkwV §43 Abs. 3	-	-	-	x	15459
Dibromchlormethan	mg/l	DIN EN ISO 10301-F4:1997-08	0,0005	-	-	x	15459
Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l	DIN EN ISO 10301-F4:1997-08	0,0005	-	-	x	15459
Hydrogencarbonat	mg/l	DIN 38409-H7:2005-12	0	-	-	x	15459
freie Kohlensäure	mg/l	DIN 38404-10-C10-:2012-12	-	-	-	x	15459
zugehörige Kohlensäure	mg/l	DIN 38404-10-C10-:2012-12	-	-	-	x	15459
überschüssige Kohlensäure	mg/l	DIN 38404-10-C10-:2012-12	-	-	-	x	15459
Pestizide gesamt	mg/l	berechnet	-	-	-	x	15459
Desethylterbuthylazin	mg/l	DIN EN ISO 11369-F12:1997-11	2E-05	-	-	x	15459
Propazin	mg/l	DIN EN ISO 11369-F12:1997-11	2E-05	-	-	x	15459
Dichlobenil	mg/l	DIN EN ISO 11369-F12:1997-11	2E-05	-	-	x	15459
2,6-Dichlorbenzamid	mg/l	DIN EN ISO 11369-F12:1997-11	2E-05	-	-	x	15459
Metolachlor	mg/l	DIN EN ISO 11369-F12:1997-11	2E-05	-	-	x	15459
Metalaxyl	mg/l	DIN EN ISO 11369-F12:1997-11	2E-05	-	-	x	15459
Desphenylchloridazon (Metabolit B)	µg/l	PV M 3200/0 (2022-08)	0,02	-	-	x	15552
Geruch (qualitativ)	-	DEV B1/2 1971	-	-	-	x	FADER

Parameter	Einheit	Verfahren	untere BG	obere BG	Unsicherheit	Akkreditiert	Labor
Geschmack (qualitativ)	-	DEV B1/2 1971	-	-	-	x	FADER
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	DIN EN 27888-C8:1993-11	-	-	-	x	FADER
pH-Wert nach Calcitsättigung	-	DIN 38404-10-C10-:2012-12	-	-	-	x	15459
Delta-pH	-	berechnet	-	-	-	x	15459
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	DIN 38409-H7-4-1:2005-12	0,1	-	-	x	15459
Gesamthärte	mmol/l	DIN 38409-H6:1986-01	-	-	-	x	15459
Carbonathärte	°dH	berechnet	0,1	-	-	x	15459
Nichtcarbonathärte	°dH	berechnet	0	-	-	x	15459
Calcitlöse-/abscheidekapazität	mg/l	DIN 38404-10-C10-:2012-12	-	-	-	x	15459
Calcitsättigungsindex	-	DIN 38404-10-C10:2012-12	-	-	-		15459
Bisphenol A	µg/l	PV M 1004/0:2021-03	0,005	-	-	x	15552
Perfluorbutanoat (PFBA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluorpentanoat (PFPeA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluorhexanoat (PFHxA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluorheptanoat (PFHpA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluoroctanoat (PFOA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluornonanoat (PFNA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluordecanoat (PFDA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluorundecanoat (PFUnDA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluordodecanoat (PFDoDA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluortridecanoat (PFTrDA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluorbutansulfonat (PFBS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluorpentansulfonat (PFPeS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluorhexansulfonat (PFHxS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluorheptansulfonat (PFHpS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluoroctansulfonat (PFOS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluornonansulfonat (PFNS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluordekansulfonat (PFDS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluorundecansulfonat (PFUnDS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluordodecansulfonat (PFDoDS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
Perfluortridecansulfonat (PFTrDS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	0,001	-	-	x	15552
PFAS-20	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	-	-	-	x	15552
Korrosionsquotient S1	-	DIN EN 12502	-	-	-		15459
Korrosionsquotient S2	-	DIN EN 12502	-	-	-		15459
Korrosionsquotient S3	-	DIN EN 12502	-	-	-		15459

Glossar

Index	Description
n.n.	nicht nachweisbar
n.b.	nicht bestimmbar
n. a.	nicht auswertbar
-	nicht bestimmt
Legionella Ergebnis „a“	aus 50 ml Membranfiltrat (MF) bestimmt
Legionella Ergebnis „b“	aus 0,5ml Direktansatz
Legionella Ergebnis „c“	negatives Differenzierungsergenis
Legionella Ergebnis „+“	Legionellen nachweisbar
Legionella Ergebnis „FK“	relevante Fremdbeimung
Legionella Ergebnis „A“	keine Begleitflora
Legionella Ergebnis „B“	hohe Begleitflora
Legionella Ergebnis „C“	Schimmelpilze
Legionella Ergebnis „D“	schwärmende Bakterien
Legionella Ergebnis „E“	Pseudomonaden
Ergebnis Mikrobiologie „c“	über Plattengrenzwert
Ergebnis Mikrobiologie „d“	überwachsen
BG	Bestimmungsgrenze

Dieser Prüfbericht wurde geprüft und freigegeben am 19.06.2026 von **Franziska Gering, B. Sc. | Projektleitung** und ist ohne Unterschrift gültig.

Das Prüfergebnis bezieht sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Eine auszugsweise Veröffentlichung bzw. Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung.